

VERPACKUNGSMASCHINE H20 / F20



OPTIONEN

- Handarbeitsplatz klappbar
- Drucker Inkjet
- Ethernet-Anschluss (für Drucker)
- Beutelkette mit / ohne Perforation
- Längsperforation / Aufreisshilfe
- Warnung / Frühwarnung Folienende

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	bis 20 Beutel / min
Beutelbreite:	bis 200 mm
Beutellänge:	bis 350 mm (200 mm + 150 mm Transportband)
Durchlasshöhe:	90 mm
Folienstärke:	ca. 40 bis 100 my
Stromanschluss:	230 VAC / 50 Hz
Stromaufnahme:	max. 12 A
Druckluft:	6 bar ölfrei
Abmessungen:	H20: 1100 x 500 x 850 mm F20: 1000 x 800 x 900 mm
Gewicht:	ca. 120 kg

MERKMALE

- Kompakte vertikale Verpackungsmaschine mit seitlichem oder vertikalem Einfülltrichter
- Verarbeitet Polyethylen-Halbschlauchfolie- oder Flachfolie
- Automatisch Schweißtemperaturregelung
- Siemens S 7-Steuerung
- Bedienung über Farb-Touchdisplay
- Beuteltrennung mit Trennmesser
- Mechanische und elektrische Sicherheitseinrichtungen
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit
- Luftgekühltes Schweißsystem
- Luftlochnadel (einstellbar)