

VERPACKUNGSMASCHINE PAXMATIC F28C



MERKMALE

- Schräggestellte Schlauchbeutelmaschine
- Flexible Bauweise mittels Profiltechnik
- Verarbeitet Flachfolie (PE,PP,Verbund)
- Kontrollierte Folienabwicklung
- Automatische Schweisstemperaturregelung
- Luftgekühlte Schweissysteme
- Mechanische und elektrische Sicherheits-einrichtungen
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit (Längsschweisseinheit schwenkbar)
- Siemens Steuerung S7
- Übersichtliche Bedienstation mit farbigem Touch-Panel
- Optimale Bedienerführung durch graphische Eingabemasken und Online-Hilfe
- Störungsmeldung in Klartext und mittels Warnlampe
- Strukturierung der Zugriffsrechte auf die Maschinenparameter durch Passwortebenen
- Synchronisation für Zusatzmaschinen vorhanden

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	bis 60 Beutel / min
Beutelbreite:	bis 280 mm / 450 mm
Beutellänge:	stufenlos verstellbar (mm)
Durchlasshöhe:	90 mm / 180 mm
Folienstärke:	ca. 40 bis 150 my
Stromanschluss:	230 VAC / 50 Hz
Stromaufnahme:	max. 12 A
Druckluft:	min. 5 bar
Abmessungen:	ca. 1500x1200x1700 mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 150 kg

OPTIONEN

- Thermotransfer - Direktdrucker
- Ethernet-Anschluss zur Datenkommunikation
- Etikettierer
- Beutelketten
- Beutelaufreisshilfen
- Brückenschieber
- Auffangklappe
- Schieber oder Klappe im Füllrohr
- Längs- und Querperforation
- Luftlochstanze
- Eurolochstanze
- Handarbeitsplatz
- Rezepturverwaltung
- Weitere Optionen auf Anfrage