

VERPACKUNGSMASCHINE PAXMATIC F28 ULTRASONIC



MERKMALE

- Vertikalgestellte Schlauchbeutelmaschine
- Flexible Bauweise mittels Profiltechnik
- Verarbeitet Flachfolie (PE, PP, Verbund)
- Kontrollierte Folienabwicklung
- Automatische Schweisstemperaturregelung
- Ultraschall Quer-Schweisssystem
- Mechanische und elektrische Sicherheits-Einrichtungen
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit
- Siemenssteuerung S7
- Übersichtliche Bedienstation mit farbigem Touch-Panel
- Optimale Bedienerführung durch graphische Eingabemasken und Online-Hilfe
- Störungsmeldung in Klartext und mittels Warnlampe
- Strukturierung der Zugriffsrechte auf die Maschinenparameter durch Passwortebenen
- Synchronisation für Zusatzmaschinen vorhanden

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	bis 50 Beutel / min.
Beutelbreite:	bis 280 mm
Beutellänge:	max. 240 mm
Folienstärke:	ca. 40 bis 120 my
Stromanschluss:	3 x 400 VAC / 50 Hz
Stromaufnahme	max. 16 A
Druckluft:	min. 6 bar
Abmessungen:	ca. 2000x1500x1700mm
Gewicht:	approx. 450 kg

OPTIONEN

- Wechseleinheit für thermisches Querschweisssystem
- Ethernet-Anschluss zur Datenkommunikation
- Thermotransfer-Direktdrucker
- Etikettierer
- Schieber oder Klappe im Füllrohr
- Beutelklemme
- Druckmarkensteuerung
- Luftlochstanze
- Eurolochstanze
- weitere Optionen auf Anfrage