

VERPACKUNGSMASCHINE R80



MERKMALE

- Vertikalgestellte Schlauchbeutelmaschine
- Flexible Bauweise mittels Profiltechnik
- Verarbeitet Flachfolie (PE, PP, Verbund)
- Kontrollierte Folienabwicklung
- Automatische Schweisstemperaturregelung
- Luftgekühltes Quer-Schweissystem
- Mechanische und elektrische Sicherheits-Einrichtungen
- Optimale Wartungs- und Servicefreundlichkeit
- Siemenssteuerung S7
- Ethernet-Anschluss zur Datenkommunikation
- Übersichtliche Bedienstation mit farbigem Touch-Panel
- Optimale Bedienerführung durch graphische Eingabemasken und Online-Hilfe
- Störungsmeldung in Klartext und mittels Warnlampe
- Strukturierung der Zugriffsrechte auf die Maschinenparameter durch Passwordebene
- Rezepturverwaltung
- Synchronisation für Zusatzmaschinen vorhanden

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	bis 30 Beutel / min
Beutelbreite:	bis 200 mm
Beutellänge:	bis 200 mm (mit geteiltem Vorzug auch länger)
Durchlasshöhe:	70 mm
Folienstärke:	ca. 40 bis 150 my
Stromanschluss:	230V / 50 Hz
Druckluft:	min 5 bar
Abmessungen:	ca. 1400x1300x1500mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 225 kg

OPTIONEN

- Handarbeitsplatz
- Schieber oder Klappe im Füllrohr
- Beutelklemme
- Druckmarkensteuerung
- Luftlochstanze
- Weitere Optionen auf Anfrage